

日本三洋 Sanyo 超低温冰箱 VIP 系列

V.I.P 专利技术

V.I.P (真空隔热板) 是由三洋开发及制造的创新型隔热部件。其包括一块坚固结构的无氟泡沫塑料, 整块泡沫塑料内部有许多连结小组织的空间, 在生产过程中, 空间中的空气被抽出成为真空状态, 此时真空隔热板可成为高坚固度的板材。此技术的应用可在降低门板厚度的同时增强保存箱的隔热能力, 扩大保存箱的容积。

特点

状态警报: 实时状态监控, 对故障发生前存在的异常情况做出警报。

安全贮存: 带报警系统的超强制冷技术确保精确的贮存温度, 绝缘内门防止冷气外泄。

防盗设置: 除标准门锁扣外, 可在新型外门门栓上加挂外挂锁, 确保珍贵样本的安全。

鹰嘴型内门栓: 新型鹰嘴型内门门栓可使内门与门框结合更紧密。同时也便于开、关门操作。

超大控制面板设计。

详细说明:

型号	温控范围 (°C)	有效容 积 (L)	冷却性能 (°C)	外观尺寸 W*D*H (mm)	耗电量 220V, 50Hz (W)	净重 (kg)
MDF-C8V (N)	-60 ~ -80	84	-80	550*685*945	325	67
MDF-192 (N)	-50 ~ -86	86	-86	750*700*945	350	103
MDF-393 (N)	-50 ~ -86	309	-86	1860*800*945	650	219
MDF-593 (N)	-20 ~ -86	487	-86	2010*770*1070	1050	291
MDF-793 (N)	-20 ~ -86	701	-86	2570*770*1070	1070	335
MDF-382E (N)	-50 ~ -86	333	-86	750*875*1850	640	255
MDF-U4186S	-20 ~ -86	382	-86	870*780*1975	1070	281
MDF-U5386S	-50 ~ -86	483	-86	890*875*1990	1080	305
 MDF-U32V (N)	-20 ~ -86	333	-86	670*867*1860	610	258
 MDF-U53V	-50 ~ -86	519	-86	770*875*1990	1070	299
 MDF-U73V	-50 ~ -86	728	-86	1010*875*2010	1120	349

北京西冲科技发展有限公司

地址: 北京市丰台区丰管路前泥洼乙 4 号中龙商务楼 102/108 邮编: 100071

电话: 010-63869288, 63890728 手机: 13911192701 传真: 010-63804068

网址: www.bjxc.net E-Mail: mail@bjxc.net